

JØTUL TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR



Für weitere Informationen verweisen wir auf die Bedienungsanleitung, die Sie auf jotul.de finden.

	JØTUL F 105 LL / F 105 B	JØTUL F 134 / F 136	JØTUL F 135 / F 137	JØTUL F 162	JØTUL F 163	JØTUL F 165	JØTUL F 165 S
Seite	12	7	7	10	10	11	11
Heizvermögen bis zu m ²	86	100	100	129	129	129	129
Holzlänge (cm)	33	30	30	33	33	33	33
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	2,4/4,5/6	2,8/4,7/7	2,8/4,7/7	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/5/9
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	130	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	97/107	140/120	140/120	115	115	145	225
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion		•	•				
Speckstein							•
ZUSATZAUSSTATTUNG:							
Aschenlippe	▲ (F 105 LL)						
Deckplatte aus Speckstein	▲			▲	▲	▲	•
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲	▲	▲			▲	▲
Holzfactür aus Guss						•	•
Kaminbesteck						•	•
Griff für Aschenkasten	▲						
OFENFARBE:							
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	□	•	•
WHE Weiße Emaille	□ (F 105 LL)				□		
PRÜFUNGEN:							
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•
Österreich (15a B-VG)	•	•	•	•	•	•	•
BlmSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2

- Standard
- Wahlmöglichkeit
- ▲ Zusatzausstattung

◆ In Österreich müssen die Kaminöfen mit einem zusätzlichen Verlängerungsrohr im Obenabgang montiert werden (Hintenabgang nicht möglich).

	JØTUL F 167	JØTUL F 232	JØTUL F 233	JØTUL F 263	JØTUL F 263 S	JØTUL F 305 LL	JØTUL F 305 B
Seite	11	9	9	20	20	13	13
Heizvermögen bis zu m ²	129	114	114	129	129	145	145
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	33	41	41
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,7/5/9	3/6/8	3/6/8	3,7/5/9	3,7/5/9	3,7/7/10	3,7/7/10
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•			•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	140	129	130	160	240	143	169
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion		•	•	•	•	▲ (BP)	▲
Speckstein					•		
ZUSATZAUSSTATTUNG:							
Aschenlippe						▲	
Deckplatte aus Speckstein	▲			▲	•	▲	▲
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲	▲		▲
Holzfaçtür aus Guss		•	•	•	•		
Kaminbesteck				•	•		
OFENFARBE:							
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	□	•
WHE Weiße Emaille						□	
PRÜFUNGEN:							
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•
Österreich (15a B-VG)	•	•	•	•	•	•	•
BlmSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2

- Standard
- Wahlmöglichkeit
- ▲ Zusatzausstattung

JØTUL TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR

	JØTUL F361 ADVANCE	JØTUL F361 HT ADVANCE	JØTUL F363 ADVANCE	JØTUL F368 ADVANCE	JØTUL F368 HT ADVANCE	JØTUL F 371 ADVANCE	JØTUL F 371 HT ADVANCE	JØTUL F 373 ADVANCE
Seite	14	14	15	15	15	18	18	18
Heizvermögen bis zu m ²	130	130	130	130	130	130	130	130
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	33	33	33	33
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	150	150	150
Gewicht (kg)	172	201	164	179	208	164	193	156
Rüttelrost	•	•	•	•	•	•	•	•
Aschenkasten	•	•	•	•	•	•	•	•
Konvektion	•	•	•	•	•	•	•	•
ZUSATZAUSSTATTUNG:								
High Top Element	▲	•		▲	•	▲	•	
Wärmespeichersatz für High Top	▲	▲		▲	▲	▲	▲	
Dreh-Set (360°)			▲					▲
Deckplatte aus Speckstein	▲		▲	▲		▲		▲
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)
Holzfachtür aus Guss	▲	▲		•	•	▲	▲	
OFENFARBE:								
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	•	•	□
WHE Weiße Emaille								□
PRÜFUNGEN:								
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•	•	•
Österreich (15a B-VG)	•	•	•	•	•	•	•	•
BlmSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2	2	2

- Standard
- Wahlmöglichkeit
- ▲ Zusatzausstattung

	JØTUL F 377 ADVANCE	JØTUL F 377 ADVANCE HT	JØTUL F 378 ADVANCE	JØTUL F 378 HT ADVANCE	JØTUL F 481 / F 483	JØTUL F 602 Eco
Seite	19	19	19	19	21	22
Heizvermögen bis zu m ²	130	130	130	130	143	121
Holzlänge (cm)	33	33	33	33	30	40
Wärmeleistung (Min./Nom./Max. kW)	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,9/6/9	3,5/6/10	4/4,9/7,5
Saubere Verbrennung (Clean Burn)	•	•	•	•	•	•
Vorbereitet für externe Verbrennungsluftversorgung	•	•	•	•	•	•
Rauchabzug: oben(O)/hinten(H)/seitlich(S)	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H	O/H
Ofenrohrdurchmesser - Ø	150	150	150	150	150	130
Gewicht (kg)	221	271	171	200	198/186	87
Rüttelrost	•	•	•	•	•	
Aschenkasten	•	•	•	•	•	
Konvektion	•	•	•	•	•	
Speckstein	•	•				
ZUSATZAUSSTATTUNG:						
High Top Element	▲	•	▲	•		
Wärmespeichersatz für High Top	▲	▲	▲	▲		
Wärmespeichersteine						
Dreh-Set (360°)					▲ (F 483)	
Aschenlippe						•
Deckplatte aus Speckstein	•	•	▲			
Bodenplatte aus Stahl oder Glas	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	▲ (Glas)	
Holzfahtür aus Guss	▲	▲	•	•		
Hitzeschild						▲
OFENFARBE:						
BP Schwarz lackiert	•	•	•	•	•	□
BBE Blau-schwarze Emaille						□*
WHE Weiße Emaille						
PRÜFUNGEN:						
EN 13240/EN 13229	•	•	•	•	•	•
Österreich (15a B-VG)	•	•	•	•	•	•
BlmSchV. (Stufe)	2	2	2	2	2	2

* Im Laufe von 2020

- Standard
- Wahlmöglichkeit
- ▲ Zusatzausstattung